


Hydraulischer Schwenkhebelspanner

Langhub / T-Steckplatz Manuelles Gleitelement

Modell GBC

Neues Modell



Der längere Hub ermöglicht variable Werkzeugeinspannstärken.

Die einfachwirkende Spannelementfunktion vereinfacht die Kreisstruktur.

Wir bieten eine große Vielfalt an Optionen, die Ihre Wünschen erfüllen.



Vorteil

Standard-Spannelement

Montage einer Distanzscheibe am Werkzeugeinspannteil nötig, um die Stärke zu standardisieren.

Spannstärke : 50mm



Spannstärke : 45mm



Spannstärke : 40mm



GBC Spannelement

Es ist möglich, Werkzeuge mit Stärken einzuspannen, die bis zu 10 mm abweichen.

Die Montage von Distanzscheiben ist nicht nötig, und es kommt zu keinen Unfällen aufgrund von nicht korrekten Distanzscheibenstärken.

Spannstärke : 50mm



Spannstärke : 45mm



Spannstärke : 40mm



Anmerkungen: 1. Wir liefern ein GBC Spannelement, das auf die Werkzeugeinspannstärke und die T-Steckplatzabmessung abgestimmt ist.

Einzelheiten dazu finden Sie in den Abmessungen-Infos.


2. Die Werkzeugeinspannstärke ist je nach Spannelementgröße unterschiedlich.

Systemstrukturbispiel


Die Grundstruktur mit GBC Spannelementen wird manuell auf den T-Steckplatz geschoben. Dieses System ist in der Lage, den oberen und den unteren Werkzeugkreis und den RA-Werkzeughebevorrichtung durch eine Drei-Kreis-Hydraulikeinheit einzeln zu steuern.

Oberes Spannelement	: GBC Spannelement
Unteres Spannelement	: GBC Spannelement
Ein-/Ausspannen Werkzeug	: MR□ Vorwalzwerk + RA Werkzeug-Hebevorrichtung
Hydraulikquelle	: CP□ Einheit / CQ□ Einheit

Wir sind in der Lage, verschiedene Spannelement-Modelle für das obere und untere Werkzeug zu liefern.
Wenn Sie weitere Infos wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



 **Modell Nr. Bezeichnung**



1 Spannkraft

010 : Spannkraft=10kN	100 : Spannkraft=100kN
016 : Spannkraft=16kN	160 : Spannkraft=160kN
025 : Spannkraft=25kN	250 : Spannkraft=250kN
040 : Spannkraft=40kN	400 : Spannkraft=400kN
063 : Spannkraft=63kN	500 : Spannkraft=500kN

2 Design Nr.

0 : Revisionsnummer

3 Option

* Wenn Sie Angaben zu den Spezifikationen/Abmessungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

- Leer** : Standard
- A** : Gleitstange (für U-Form)
- B** : Gleitstange (für Abzweigung)
- D** : Mit Griff (GBC0630 oder größer)
- E** : Verstärktes Gehäuse
- H** : Extra hohes Gehäuse (wenn die h-Abmessung größer als die max. h-Abmessung ist, die in den Abmessungen aufgeführt ist.)
- J** : Unterer Hebel (wenn die h-Abmessung kleiner ist als die min. h-Abmessung, die in den Abmessungen aufgeführt ist.)
- K** : Rückseitiger Anschluss
- L□** : Breiter Hebel (für U-Form des Werkzeugs) *1
- N** : NPT Anschluss *2
- P** : Mit Werkzeug-Näherungsschalter
- R** : Längere D-Abmessung des T-Beins
- T** : T-Steckplatz Einspannen
- U** : Mit Schmiernippel (Standardoption für GBC4000/GBC5000)
- V** : Hohe Temperatur (0~120°C)
- W** : Mit Rückschlagventil (GBC1000 oder größer)
- X** : Mit Gehäuse

Anmerkungen:

*1.Bitte die U-Form-Abmessung des Werkzeugs angeben.

*2.Die Abmessungen in den Spezifikationen und anderen Dokumenten sind in Zoll angegeben.

4 Schaltlast-Spannung (Strom)



- 1** : AC100V
- 2** : AC200V
- 5** : DC24V(5~40mA)

5 Schaltermontageposition

- L** : Links (Linke Seite von der Spannelementrückseite her gesehen)
- R** : Rechts (Rechte Seite von der Spannelementrückseite her gesehen)

6 Produktion Nummer

Diese Nummer stellt die Hauptspezifikation des Schafts vom T-Steckplatz des Spannelements und die Einspannhöhe dar. Nach Bestätigung der Spezifikation erstellen wir eine Nummer.



● Spezifikationen

Modell Nr.		GBC0100	GBC0160	GBC0250	GBC0400	GBC0630	GBC1000	GBC1600	GBC2500	GBC4000	GBC5000
Spannkraft	kN	10	16	25	40	63	100	160	250	400	500
Arbeitsdruck	MPa	25 (für Nennspannkraft)									
Prüfdruck	MPa	37									
Gesamthub	mm	8	9	10	12	15	15.5	16	16	16	16.5
SpannHub	mm	0.5	1	1.5	3.5	1	1.5	2	2	2	2.5
Extra-Hub	mm	7.5	8	8.5	8.5	14	14	14	14	14	14
Zylindervolumen (bei Gesamthub) cm ³		4	6	10	19	38	63	105	160	253	331
Betriebstemperatur ^{※3}	°C	0~70 (Hohe-Temperatur-Option steht zur Verfügung für 0~120°C)									
Betriebshäufigkeit ^{※4}		Weniger als 20 Zyklen/Tag ^{※4}									
Druckmittel ^{※5} ^{※6} ^{※7}		Standard-Hydrauliköl nach ISO-VG-32									
Min. T-Steckplatzbreite a(JIS) ^{※8}	mm	10	12	14	18	22	24	28	36	36	36(2 T-Beine)
Max. T-Steckplatzbreite a(JIS) ^{※8}	mm	20	24	32	42	42	54	54	54	54	42(2 T-Beine)

Anmerkungen:

※3. Für die Verwendung des GBC Spannelementes mit einer Werkzeughebevorrichtung ist darauf zu achten, dass zwischen dem Werkzeug und dem Spannelement beim Hochfahren der Werkzeughebevorrichtung ein gewisser Abstand besteht.

※4. Option V: Hohe Temperaturen (0~120°C) sind für einen Betrieb bei Temperaturen von 70 °C und darüber bestimmt.


※5. Bei einem intensiveren Gebrauch setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

※6. Wenn Sie Informationen über nicht aufgeführte Medien wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.


※7. Wenn die Hydraulikviskosität höher als die spezifizierte ist, verlängert sich die Zykluszeit.

※8. Bei einem Betrieb bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Zykluszeit, weil die Viskosität des Hydrauliköls zunimmt.

※9. Angegeben sind Referenzabmessungen. Die Abmessung kann von den Spezifikationen in Abhängigkeit der T-Steckplatz(T-Bein)-Abmessung, der Abmessung des Spannzylinders der aus dem T-Steckplatz während des Einspannvorgangs vorsteht, oder dem Gehäusematerial abweichen.




● Option




Gleitstange (für U-Form)
Eine Stange in die U-Form stecken, um das hintere Spannlement zu bewegen
(B: für Abzweigung).

Modell GBC-A




Gleitstange (für Abzweigung)
Das Spannlement durch am Gewinde montierten Stab bewegen.

Modell GBC-B




Mit Griff (GBC0630 oder größer)

Modell GBC-D




Verstärktes Gehäuse

Modell GBC-E




Extra hohes Gehäuse

Modell GBC-H




Unterer Hebel

Modell GBC-J



Rückseitiger Anschluss

Modell GBC-K




Breiter Hebel (für U-Form des Werkzeugs)

Modell GBC-L




NPT-Anschluss

Modell GBC-N




Mit Werkzeug-Näherungsschalter

Modell GBC-P




Längere D-Abmessung des T-Beins

Modell GBC-R




T-Steckplatz Einspannen

Modell GBC-T




Hohe Temperatur 0 ~ 120 °C

Modell GBC-V




Mit Rückschlagventil (GBC1000 oder größer)

Modell GBC-W



Mit Gehäuse

Modell GBC-X





Mit Schmiernippel

Modell GBC-U



Anmerkung: 1. Spezifikationen/Abmessungen bei diesen Optionen weichen vom Standardmodell ab.
Wenn Sie weitere Infos wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Abmessungen


※ In dieser Zeichnung wird das GBC0100 ~ GBC2500 Standardmodell dargestellt.
Wenn Sie Informationen über Abmessungen für Optionen wünschen,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



※ In dieser Zeichnung wird das GBC4000 / GBC5000 Standardmodell dargestellt.
Wenn Sie Informationen über Abmessungen für Optionen wünschen,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.




※ Nur das T-Bein-Teil von GBC5000 weicht von GBC4000 ab. GBC5000 hat zwei T-Beine.
Wenn Sie Informationen über Abmessungen für Optionen wünschen,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



T-Steckplatz Abmessungen

Anmerkungen:

1. Die in den Spezifikationen angegebene Spannkraft darf nicht überschritten werden.
2. Änderungen der Spezifikationen/des Inhalts in diesem Katalog vorbehalten. Verlangen Sie vor dem Kauf die Genehmigungszeichnung.



Vertriebsstellen

Vertriebsstellen weltweit

Japan	TEL. +81-78-991-5162	FAX. +81-78-991-8787
Auslandsverkauf	KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan 651-2241 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
EUROPE	TEL. +43-063-287587-11	FAX. +43-463-287587-20
KOSMEK EUROPE GmbH	Schleppplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria	
USA	TEL. +1-630-241-3465	FAX. +1-630-241-3834
KOSMEK (USA) LTD.	1441 Branding Avenue, Suite 110, Downers Grove, IL 60515 USA	
China	TEL.+86-21-54253000	FAX.+86-21-54253709
KOSMEK (CHINA) LTD. 考世美(上海)貿易有限公司	21/F, Orient International Technology Building, No.58, Xiangchen Rd, Pudong Shanghai 200122., P.R.China 中国上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦21F室 200122	
India	TEL.+81-80-3565-7481	
KOSMEK LTD - INDIA	F 203, Level-2, First Floor, Prestige Center Point, Cunningham Road, Bangalore -560052 India	
Thailand	TEL. +66-2-715-3450	FAX. +66-2-715-3453
Repräsentanz Thailand	67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand	
Mexico	TEL. +52-442-161-2347	
KOSMEK USA Mexico Office	Bvd Jurica la Campana 1040, B Colonia Punta Juriquila	
Taiwan (Exklusivhändler Taiwan)	TEL. +886-2-82261860	FAX. +886-2-82261890
Full Life Trading Co., Ltd. 盈生貿易有限公司	16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)	
Philippines (Exklusivhändler Philippinen)	TEL.+63-2-310-7286	FAX. +63-2-310-7286
G.E.T. Inc, Phil.	Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427	
Indonesia (Exklusivhändler Indonesien)	TEL. +62-21-5818632	FAX. +62-21-5814857
P.T PANDU HYDRO PNEUMATICS	Ruko Green Garden Blok Z-II No.51 Rt.005 Rw.008 Kedoya Utara-Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520 Indonesia	

Vertriebsstellen in Japan

Hauptsitz	TEL.078-991-5115	FAX.078-991-8787
Vertriebsstelle Osaka	〒651-2241	兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号
Auslandsverkauf		
Vertriebsstelle Tokio	TEL.048-652-8839	FAX.048-652-8828
	〒331-0815	埼玉県さいたま市北区大成町4丁目81番地
Vertriebsstelle Nagoya	TEL.0566-74-8778	FAX.0566-74-8808
	〒446-0076	愛知県安城市美園町2丁目10番地1
Vertriebsstelle Fukuoka	TEL.092-433-0424	FAX.092-433-0426
	〒812-0006	福岡県福岡市博多区上牟田1丁目8-10-101