


Hydraulischer Schwenkhebelspanner

T-Steckplatz Automatisches Gleitelement

Modell **GBE**


(Herkömmliches Modell **GE**)



GBB Spannelement mit einem Luftzylinder

Am besten geeignet für unzugängliche Bereiche oder die Nichtbetriebsseite.
Die Spannelementbewegung ist vollautomatisch.

● Funktionsbeschreibung



Eingespannter Zustand

GBE Spannelement läuft durch die Luftversorgung des Luftzylinders nach vorne.
Der Hydraulikdruck wird bereitgestellt, nachdem der Näherungsschalter das Werkzeug erkennt.
Der Kolben fährt hoch, und der Spannelementhebel dreht auf den Zylinder und spannt das Werkzeug ein.

Gelöster Zustand

Beim Lösen des Hydraulikdrucks fährt der Kolben durch die integrierte Federkraft nach unten, und der Spannelementhebel befindet sich im gelösten Zustand.
Anschließend wird die Luftversorgung des Luftzylinders hergestellt, und das GBE Spannelement fährt automatisch zurück. (Der hintere Endlagen-Detektionschalter erkennt, dass das GBE-Spannelement zurückfährt.)

Vorwärts-Endlagendetektion **ON**
Rückwärts-Endlagendetektion **OFF**

Vorwärts-Endlagendetektion **OFF**
Rückwärts-Endlagendetektion **ON**

※ Wir liefern ein GBE Spannelement, das auf die Werkzeugeinspannstärke und die T-Steckplatzabmessung abgestimmt ist.
Einzelheiten dazu finden Sie in den Abmessungen-Infos.

Systemstrukturbispiel

Die Grundstruktur beim GBE Spannelement, das durch den Luftzylinder automatisch auf den T-Steckplatz geschoben wird. Dieses System ist in der Lage, den oberen und den unteren Werkzeugkreis und den RA-Werkzeughebebelektrik durch eine Drei-Kreis-Hydraulikeinheit zu steuern. Die Spannelemente gleiten durch die Luftventileinheit.

Oberes Spannelement : GBE Spannelement


Unteres Spannelement : GBE Spannelement

Hydraulikquelle : CP□ Einheit / CQ□ Einheit


Luftventileinheit : MV30□2 Ventileinheit

Wir sind in der Lage, verschiedene Spannelement-Modelle für das obere und untere Werkzeug zu liefern.

Wenn Sie weitere Infos wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



● Modell Nr. Bezeichnung



1 Spannkraft

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 025 : Spannkraft=25kN | 160 : Spannkraft=160kN |
| 040 : Spannkraft=40kN | 250 : Spannkraft=250kN |
| 063 : Spannkraft=63kN | 400 : Spannkraft=400kN |
| 100 : Spannkraft=100kN | 500 : Spannkraft=500kN |

2 Design Nr.

- 0 : Revisionsnummer

3 Gleithub


- 50 : Gleithub 50mm
125 : Gleithub 125mm

4 Schaltlast-Spannung (Strom)

- 1 : AC100V
2 : AC200V
5 : DC24V(5~40mA)

5 Luftzylinder-Montageposition

- L : Links (Linke Seite von der Spannelementrückseite her gesehen)
R : Rechts (Rechte Seite von der Spannelementrückseite her gesehen)



6 Option ※ Wenn Sie Angaben zu den Spezifikationen/Abmessungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

- Leer : Standard
E : Verstärktes Gehäuse
H : Extra hohes Gehäuse (wenn die h-Abmessung größer als die max. h-Abmessung ist, die in den Abmessungen aufgeführt ist.)
J : Unterer Hebel (wenn die h-Abmessung kleiner ist als die min. h-Abmessung, die in den Abmessungen aufgeführt ist.)
K : Rückseitiger Anschluss
L : Breiter Hebel (für U-Form des Werkzeugs) ^{※1}
M : Für Werkzeug mit Nut
N : NPT-Anschluss ^{※2}
Q : Doppelzylinder
R : Längere D-Abmessung des T-Beins
S : Spezial-Distanzscheibe
U : Mit Schmiernippel
V : Hohe Temperatur (0~120°C)

Anmerkungen:

- ※1. Bitte die U-Form-Abmessung des Werkzeugs angeben.
※2. Die Abmessungen in den Spezifikationen und anderen Dokumenten sind in Zoll angegeben.

7 Produktion Nummer

Diese Nummer stellt die Hauptspezifikation des Schafts vom T-Steckplatz des Spannelements und die Einspannhöhe dar.
Nach Bestätigung der Spezifikation erstellen wir eine Nummer.

● Spezifikationen

(mm)

Modell Nr.	GBE0250	GBE0400	GBE0630	GBE1000	GBE1600	GBE2500	GBE4000	GBE5000
GBB Modell Nr.	GBB0250	GBB0400	GBB0630	GBB1000	GBB1600	GBB2500	GBB4000	GBB5000
Spannkraft kN	25	40	63	100	160	250	400	500
Arbeitsdruck MPa				25 (für Nennspannkraft)				
Prüfdruck MPa				37				
Gleithubbereich mm	25~200	25~200	50~200	50~200	50~300	50~300	50~300	50~300
Gesamthub mm	7	7	8	8	8	8	8	8
Spannhub mm	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4
Extra-Hub mm	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4
Zylindervolumen (bei Gesamthub) cm ³	7.2	11.5	20.6	33.6	53.8	83.8	130.8	166.0
Betriebstemperatur ^{※3} °C				0~70 (Hohe-Temperatur-Option steht zur Verfügung für 0~120°C)				
Betriebshäufigkeit ^{※4}				Weniger als 20 Zyklen/Tag				
Druckmittel ^{※5} ^{※6} ^{※7}				Standard-Hydrauliköl nach ISO-VG-32				
Min. T-Steckplatzbreite a (JIS) ^{※8} mm	14	18	22	24	28	36	36	36 (2 T-Beine)
Max. T-Steckplatzbreite a (JIS) ^{※8} mm	32	42	42	54	54	54	54	42 (2 T-Beine)

Anmerkungen:

※3. Option **V**: Hohe Temperaturen (0~120°C) sind für einen Betrieb bei Temperaturen von 70 °C und darüber bestimmt.

※4. Bei einem intensiveren Gebrauch setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

※5. Wenn Sie Informationen über nicht aufgeführte Medien wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

※6. Wenn die Hydraulikviskosität höher als die spezifizierte ist, verlängert sich die Zykluszeit.


※7. Bei einem Betrieb bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Zykluszeit, weil die Viskosität des Hydrauliköls zunimmt.

※8. Angegeben sind Referenzabmessungen. Die Abmessung kann von den Spezifikationen in Abhängigkeit der T-Steckplatz(T-Bein)-Abmessung, der Abmessung des Spannzylinders der aus dem T-Steckplatz während des Einspannvorgangs vorsteht, oder dem Gehäusematerial abweichen.


1. 1. Siehe GBB Spannelement-Seiten (S. 1-6), wo Sie Einzelheiten über das Spannelementgehäuse finden.

Abmessungen

※ In dieser Zeichnung wird das GBE0250 ~ GBE5000 Standardmodell dargestellt. GBE5000 hat zwei T-Beine. Wenn Sie Informationen über Abmessungen für Optionen wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Siehe GBB Spannelement-Seiten (S. 1-6), wo Sie Einzelheiten über das Spannelementgehäuse finden.




※ GBE5000 hat zwei T-Beine.
Wenn Sie Informationen über Abmessungen für Optionen wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Siehe GBB Spannelement-Seiten (S. 1-6), wo Sie Einzelheiten über das Spannelementgehäuse finden.



T-Steckplatz Abmessungen

Anmerkungen:

1. Die in den Spezifikationen angegebene Spannkraft darf nicht überschritten werden.
2. Änderungen der Spezifikationen/des Inhalts in diesem Katalog vorbehalten. Verlangen Sie vor dem Kauf die Genehmigungszeichnung



● Abmessungen

(mm)

Modell Nr.	GBE0250	GBE0400	GBE0630	GBE1000	GBE1600	GBE2500	GBE4000	GBE5000
GBB Spannlementmodell Nr.	GBB0250	GBB0400	GBB0630	GBB1000	GBB1600	GBB2500	GBB4000	GBB5000
Gesamthub	7	7	8	8	8	8	8	8
Spannhub	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4
Zusatzhub	3.5	3.5	4	4	4	4	4	4
A ^{※1}	105	105	112	118	136	157	184	184
B	60.5	65.5	81.5	92.5	112	137	189	201.5
C	63.5	68.5	84.5	94.5	116.5	142	218.5	231
D	59	64	74	78.5	88.5	102	117.5	130
E	37	37	52	58	70.5	81	119	119
F	39	39	45	46	56	64	57	57
G	39	44	55	61	74	89	106.5	119
H	18	18	22	24	32	41	96	96
J	9	9	10	13	14	16	36	36
K ^{※1}	12	12	12	12	12	14	19	19
L	75.5	93.5	81	91	126	170.5	215	250
M	72.5	77.5	93	103.5	125	150.5	213.5	226
N	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
P	M5x0.8x40	M5x0.8x40	M6x1x50	M8x1.25x55	M10x1.5x70	M12x1.75x85	M16x2x130	M16x2x130
Q	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
R ^{※2}	6	6	6	6	6	10	10	10
S	40.5	40.5	36	36	36	36	36	36
min. h	25	25	30	40	40	45	50	60
max. h	50	50	60	70	80	80	85	85

Anmerkungen:

- ※1. Die „A“ - und „K“ -Abmessungen weichen ab, wenn der Hubwert in der Liste überschritten wird. Wenn Sie genauere Informationen darüber wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- ※2. Für -N:NPT Anschluss, „R“ Abmessung ist in Zoll angegeben.
 1. Wenn Sie das Verhältnis von Spannhub und Extra-Hub ändern möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
 2. Bei der Aufgabe von Bestellungen geben Sie bitte die a-, b-, c- und d- Abmessungen des T-Steckplatzes und die h-Abmessungen für die Werkzeugeinspannstärke an.
 3. Siehe GBB Spannlement-Seiten (S. 1-6), wo Sie Informationen über nicht aufgeführte Abmessungen finden.

● Gleithubliste

Modell Nr.	Gleithub (mm)								
	25	50	75	100	125	150	200	250	300
GBE0250	○	○	○	○	○	○	○		
GBE0400	○	○	○	○	○	○	○		
GBE0630		○	○	○	○	○	○		
GBE1000		○	○	○	○	○	○		
GBE1600		○	○	○	○	○	○	○	
GBE2500		○	○	○	○	○	○	○	
GBE4000		○	○	○	○	○	○	○	
GBE5000		○	○	○	○	○	○	○	

Anmerkung:

1. Die "A" und "K" "-Abmessungen weichen ab, wenn der Hubwert in der Liste überschritten wird. Wenn Sie genauere Informationen darüber wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Vertriebsstellen

Vertriebsstellen weltweit

Japan	TEL. +81-78-991-5162	FAX. +81-78-991-8787
Auslandsverkauf	KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan 651-2241 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号	
EUROPE	TEL. +43-063-287587-11	FAX. +43-463-287587-20
KOSMEK EUROPE GmbH	Schleppplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria	
USA	TEL. +1-630-241-3465	FAX. +1-630-241-3834
KOSMEK (USA) LTD.	1441 Branding Avenue, Suite 110, Downers Grove, IL 60515 USA	
China	TEL.+86-21-54253000	FAX.+86-21-54253709
KOSMEK (CHINA) LTD. 考世美(上海)貿易有限公司	21/F, Orient International Technology Building, No.58, Xiangchen Rd, Pudong Shanghai 200122., P.R.China 中国上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦21F室 200122	
India	TEL.+81-80-3565-7481	
KOSMEK LTD - INDIA	F 203, Level-2, First Floor, Prestige Center Point, Cunningham Road, Bangalore -560052 India	
Thailand	TEL. +66-2-715-3450	FAX. +66-2-715-3453
Repräsentanz Thailand	67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand	
Mexico	TEL. +52-442-161-2347	
KOSMEK USA Mexico Office	Bvd Jurica la Campana 1040, B Colonia Punta Juriquila	
Taiwan (Exklusivhändler Taiwan)	TEL. +886-2-82261860	FAX. +886-2-82261890
Full Life Trading Co., Ltd. 盈生貿易有限公司	16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場)	
Philippines (Exklusivhändler Philippinen)	TEL.+63-2-310-7286	FAX. +63-2-310-7286
G.E.T. Inc, Phil.	Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427	
Indonesia (Exklusivhändler Indonesien)	TEL. +62-21-5818632	FAX. +62-21-5814857
P.T PANDU HYDRO PNEUMATICS	Ruko Green Garden Blok Z-II No.51 Rt.005 Rw.008 Kedoya Utara-Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520 Indonesia	

Vertriebsstellen in Japan

Hauptsitz	TEL.078-991-5115	FAX.078-991-8787
Vertriebsstelle Osaka		
Auslandsverkauf	〒651-2241	兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号
Vertriebsstelle Tokio	TEL.048-652-8839	FAX.048-652-8828
	〒331-0815	埼玉県さいたま市北区大成町4丁目81番地
Vertriebsstelle Nagoya	TEL.0566-74-8778	FAX.0566-74-8808
	〒446-0076	愛知県安城市美園町2丁目10番地1
Vertriebsstelle Fukuoka	TEL.092-433-0424	FAX.092-433-0426
	〒812-0006	福岡県福岡市博多区上牟田1丁目8-10-101