

大型クランプ用 油圧ユニット

大型成形機の金型交換装置に使用する専用油圧ユニットで
ABポンプとモータポンプの併用により、クランプ時間を短縮します。



仕様

用途	大型GB・GEクランプ用	大型GWAクランプ用	
形式	CM20N2-URURUR-50	CM20L2-PPRPPR-50	
常用圧力	24.5MPa	13.7MPa	
耐圧	36.8MPa		
タンク容量	18ℓ (H.L.-L.L.5ℓ)		
電源電圧	AC 200/220V、50/60Hz (制御電圧 DC24V)		
ポンプ	形式	AB7000-0	AB6000-0
	設定吐出圧力	22.5MPa (設定エア圧力0.41MPa)	12.7MPa (設定エア圧力0.37MPa)
モータポンプ	形式：AR16-FR01C-20/モータ出力：1.5kW×4P/無負荷吐出油量：20ℓ/min		
バルブ	形式	BA5R11-0	BA5011-0・BA5R11-0
	圧カスイッチ	形式	JB2800-M0
圧カスイッチ	形式	JB2800-M0	JB2800-M0
	設定圧力	INC.17.6MPa	INC.9.8MPa
圧力保障弁	形式	BR5N11-0	BR5L11-0
	リリーフ圧力	24.5 ^{+2.45} MPa	13.7 ^{+1.96} MPa

外形寸法図

